

LINEA SOLUTIONS

CASAVIVA ADDITIVO

Antimuffa-Antialga per sistemi ad acqua
CODICE 7D-013-5000

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Additivo concentrato ad ampio spettro d'azione, perfettamente compatibile con tutti i prodotti a base acqua per interno ed esterno normalmente in commercio. Aggiunto nelle idropitture, previene e rallenta la proliferazione di muffe sui muri, dovute normalmente alla presenza di umidità da condensa; in prodotti per esterno (Quarzi, Silossanici), aiuta a prevenire e rallentare la formazione di muffe ed alghe, soprattutto nelle pareti a nord. La corretta aggiunta, non modifica le proprietà del prodotto originale.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di sostanze attive ad ampio spettro d'azione
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0.010 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	46 ±1%
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G4 V50 a 21 °C) 1800 ± 250 cp

MODO DI IMPIEGO:

Aggiungere una confezione da 250 ml, ogni 4 litri di prodotto finito base acqua.

I prodotti specifici Casaviva Anticondensa ed Action, non necessitano di alcuna aggiunta, come i rivestimenti per esterno già additivati antialga.

E' importantissimo provvedere ad una preventiva pulizia da muffe ed alghe, se presenti sui supporti da trattare, sia esterni che interni, con l'applicazione di Casaviva Risanante (leggere scheda tecnica del Casaviva Risanante).

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco e asciutto
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Prima di smaltire la confezione utilizzata, risciacquare con acqua e versarla nel prodotto da additivare
- Utilizzare con riguardo alle norme di sicurezza

Revisione N° 1 di maggio 2020



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.